

Capadur GreyWood

Lasur para madera, diluible en agua, altamente pigmentado, para uso exterior. Imita el efecto grisáceo natural de la madera con tonos seleccionados de gris.



Descripción del producto

Ámbito de aplicación

Los tonos seleccionados de gris, desde el primer momento, dan a la superficie gris un aspecto natural y homogéneo, como el que se da en la naturaleza tras muchos años en condiciones climáticas favorables.

Los ámbitos de aplicación preferibles son las fachadas de madera que se pretende que presenten un aspecto natural. Capadur GreyWood es asimismo adecuado para vallas, balaustradas de balcones, contraventanas, verjas y otras piezas de madera de forma inestable o estabilidad limitada y para elementos constructivos de dimensiones estables, como ventanas y puertas exteriores.

¡Sólo para uso exterior! (Las superficies interiores de las ventanas y puertas exteriores son superficies exteriores). Capadur GreyWood cuenta con un conservante contra el deterioro del revestimiento debido a las algas y los hongos.

Según la exposición/contaminación biológica, en las piezas de madera sometidas a un estrés extremado, como la zona del alero de los tejados planos o los derivados de la madera en forma de tablero, la plaga puede volver a producirse. No aplicar sobre madera en contacto permanente con el suelo y la humedad/agua.

Propiedades

- Tonos nobles de gris gracias a los pigmentos perlados
- Excelente protección contra los rayos UV gracias a los pigmentos reflectantes
- Crea una película conservante contra los hongos/ moho
- Lasur para madera que permite un fácil mantenimiento
- Diluible en agua
- Cumple con la Directiva C.O.V (2010)
- Tixotrópico

Base del material

Vehículo: Dispersión Acrílica
Otros: aditivos, conservantes y agua

Envase/tamaños de envase

1 L y 5 L

Colores

Tintado con ColorExpress. Colores: Tyrol, Toscana, Nordic, Forest, Outback, Island. El color y el grado de brillo se ven influenciados por el estado de las superficies de madera, la cantidad de capas aplicadas y la cantidad de producto aplicado.

Grado de brillo

Mate sedoso

Almacenamiento

24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35°C

Datos técnicos

- Densidad: 1,0 Kg/L



Aplicación

Superficies adecuadas	<p>Superficies: Madera nueva y otras superficies de madera pintadas con pinturas, esmaltes o barnices antiguos bien adheridos</p>
Preparación de la superficie	<p>Generalidades: Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras. La humedad en las superficies de madera estable no debe superar el 13% y las superficies de madera inestable el 15%. Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva. Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben estar lijadas y libres de sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicación.</p> <p>Superficies de madera nuevas: Lijar las superficies lisas y planas en dirección de la veta, limpiarlas cuidadosamente y eliminar las sustancias exudadas. Para maderas al exterior: recomendamos aplicar previamente una capa de fondo con Capacryl Holzschultz-Grund (Ficha técnica nº 33): imprimación incolora protectora de la madera, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera.</p> <p>A continuación, acabar con dos o tres manos de Capadur GreyWood®.</p> <p>Superficies de madera antiguas: Lijar las superficies grisáceas deterioradas por la intemperie, hasta llegar a madera nueva. Eliminar las algas, mohos y hongos con Capatox (Ficha técnica nº 104). Aplicar una capa de fondo con Capacryl Holzschultz-Grund (Ficha técnica nº 33): imprimación incolora protectora de la madera, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera.</p> <p>A continuación, acabar con dos o tres manos de Capadur GreyWood®.</p> <p>Superficies de maderas pintadas: Sobre maderas ya pintadas, bien adheridas: imprimir de Capacryl Aqua UniPrimer® (Ficha técnica nº 960), imprimación con gran poder de adherencia y transpirabilidad. En el tono cromático adecuado Palazzo 225 de la carta de colores 3D System.</p> <p>A continuación, acabar con dos manos de Capadur GreyWood®.</p>
Método de aplicación	Brocha con mezcla de cerdas de poliéster y naturales, rodillo de pelo corto y a continuación, acabar a brocha
Dilución	Listo al uso
Consumo o Rendimiento	10-14 m ² /L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie, la mejor forma de calcular el rendimiento exacto es con una aplicación de una capa de prueba.
Condiciones de aplicación	<p>Temperatura de aplicación Entre 8 y 35°C Máxima humedad relativa Máximo 85%</p>
Repintado	Entre 4-6 horas.
Secado/ tiempo de secado	Secado a 20°C y 65% HR 1'5 horas
Limpieza de herramientas	Agua
Advertencia	En caso de aplicación manual en superficies de gran tamaño, aplicar el producto con un rodillo de nylon de pelo corto y repasar inmediatamente con una brocha. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

Advertencias

Certificados e Informes
Valor límite UE de contenido COV
Más información
Servicio Atención al cliente

Contiene conservante antimoho

De este producto (categoría A/e): 130 g/l (2010) Capadur GreyWood® contiene un máx. 50 g/l de C.O. V.

Consultar el etiquetado del envase
Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 022 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L., es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es