

# Capadur SilverStyle

Lasur de acabado metálico, diluible en agua, para crear superficies de madera excepcionales. Para uso interior y exterior.



## Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Lasur de efecto con brillo metálico. Adecuado para el pintado de alta calidad de superficies de madera. Aplicable en interior y exterior, sobre piezas de madera de dimensiones estables, p. ej., ventanas y puertas; sobre componentes con estabilidad dimensional limitada, como paneles con machihembrados; o sobre madera de dimensiones inestables, p. ej., fachadas de madera. No usar para madera en contacto permanente con el suelo y el agua/ humedad.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tonos nobles de efecto metálico gracias a los pigmentos de aluminio bronce</li> <li>■ Excelente protección contra los rayos UV gracias a los pigmentos reflectantes</li> <li>■ Gran protección contra la humedad</li> <li>■ Lasur para madera que permite un fácil mantenimiento</li> <li>■ Diluible en agua</li> <li>■ Cumple con la Directiva C.O.V (2010)</li> <li>■ Tixotrópico</li> </ul>
Base del material	Vehículo: Emulsión Acrílica modificada con resina alquídica Otros: aditivos, conservantes y agua
Envase/tamaños de envase	1 L y 5 L
Colores	Color: Stardust.  Tintado con ColorExpress. Colores: Neptum, Earth, Moon, Deep Space y otros colores con la carta Caparol 3D System o la carta colores Ral. El color y el grado de brillo se ven influenciados por el estado de las superficies de madera, la cantidad de capas aplicadas y la cantidad de producto aplicado
Grado de brillo	Mate sedoso
Almacenamiento	24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir. Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 35°C
Datos técnicos	■ Densidad: 1,0 Kg/L



## Aplicación

Superficies adecuadas	<p><b>Superficies:</b> Madera nueva y otras superficies de madera pintadas con pinturas, esmaltes o barnices antiguos bien adheridos</p>
Preparación de la superficie	<p><b>Generalidades:</b> Las superficies a pintar han de estar secas y exentas de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras. La humedad en las superficies de madera estable no debe superar el 13% y las superficies de madera inestable el 15%. Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, mal adheridos, desprendidos deben ser eliminadas mediante cepillado, luego proceder la aplicación como una superficie nueva. Las capas de pinturas, esmaltes o barnices antiguos, firmes, bien adheridos, deben estar lijadas y libres de sustancias antiadherentes antes de proceder a la aplicación.</p> <p><b>Superficies de madera nuevas:</b> Lijar las superficies lisas y planas en dirección de la veta, limpiarlas cuidadosamente y eliminar las sustancias exudadas. Para maderas al exterior: recomendamos aplicar previamente una capa de fondo con Capacryl Holzschultz-Grund (Ficha técnica nº 33): imprimación incolora protectora de la madera, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera. En madera en exterior acabar con tres manos de Capadur SilverStyle®. En madera en interior, aplicar dos manos de Capadur SilverStyle®.</p> <p><b>Superficies de madera antiguas al exterior:</b> Lijar las superficies grisáceas deterioradas por la intemperie, hasta llegar a madera nueva. Eliminar las algas, mohos y hongos con Capatox (Ficha técnica nº 104). Aplicar una capa de fondo con Capacryl Holzschultz-Grund (Ficha técnica nº 33): imprimación incolora protectora de la madera, con efecto preventivo contra el azulado y el ataque de los hongos destructores de la madera. Imprimir de Capacryl Aqua UniPrimer® (Ficha técnica nº960), imprimación con gran poder de adherencia y transpirabilidad. En el tono cromático adecuado Palazzo 225 de la carta de colores 3D System. A continuación, acabar con dos o tres manos de Capadur SilverStyle®.</p> <p><b>Superficies de maderas pintadas:</b> Sobre maderas ya pintadas, bien adheridas: imprimir de Capacryl Aqua UniPrimer® (Ficha técnica nº 960), imprimación con gran poder de adherencia y transpirabilidad. En el tono cromático adecuado Palazzo 225 de la carta de colores 3D System. A continuación, acabar con dos manos de Capadur SilverStyle®.</p>
Método de aplicación	Brocha con mezcla de cerdas de poliéster y naturales, rodillo de pelo corto y a continuación, acabar a brocha.
Dilución	Listo al uso
Consumo o Rendimiento	Aplicar de 10-14 m <sup>2</sup> /L en superficies interiores. En superficies exteriores aplicar a un rendimiento de 5 m <sup>2</sup> /L. Dependerá de la aplicación y del estado de la superficie, la mejor forma de calcular el rendimiento exacto es con una aplicación de una capa de prueba.
Condiciones de aplicación	<p><b>Temperatura de aplicación</b> Entre 8 y 35°C  <b>Máxima humedad relativa</b> Máximo 85%</p>
Repintado	Entre 4-6 horas.
Secado/ tiempo de secado	<b>Secado a 20°C y 65% HR</b> 2 horas
Limpieza de herramientas	Agua
Advertencia	En caso de aplicación manual en superficies de gran tamaño, aplicar el producto con un rodillo de nylon de pelo corto y repasar inmediatamente con una brocha. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

## Advertencias

Valor límite UE de contenido COV

Más información

Servicio Atención al cliente

De este producto (categoría A/e): 130 g/l (2010) Capadur SilverStyle® contiene un máx. 60 g/l de C.O. V.

Consultar el etiquetado del envase  
Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tel.: (+34) 937323556  
Fax: (+34) 937323554  
Correo electrónico: [caparol@caparol.es](mailto:caparol@caparol.es)

### Información Técnica n° 023 - Edición: enero de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

**CAPAROL España S.L.**, es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54  
E-mail: [caparol@caparol.es](mailto:caparol@caparol.es) · Internet: [www.caparol.es](http://www.caparol.es)