

Caparol AkkordSpachtel Fein

Masilla de emplastecer de dispersión, pastosa, lista para su aplicación en interior



Descripción del producto

Ámbito de aplicación	Masilla de emplastecer universal para reparar pequeños golpes y defectos, cavidades o grietas, para igualar superficies de revoco y hormigón, así como para el moteado fino sobre paredes y techos. Adecuado para lograr el nivel de calidad Q3 y/ o Q4 sobre paneles de yeso (paneles de yeso encartonado)
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> ■ De emisiones mínimas y sin disolventes ■ Diluible en agua, respetuoso con el medio ambiente y de olor suave ■ Gran resistencia adhesiva ■ Duro como el cuerno y no se contrae ■ Lijado en seco y pulido con fieltro en húmedo ■ Permite la difusión ■ Aplicación y alisado sencillo ■ Reacción al fuego: A2-s2, d0 conforme a DIN EN 13501-1
Base del material	Dispersión de plástico conforme a DIN 55945.
Envase/tamaños de envase	■ Envase de 25 y 8 kg
Colores	Blanco natural. Se puede tinter con máx. 5% de los tonos llenos y los matices de CaparolColor o AmphiColor.
Grado de brillo	Mate
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco pero protegido del hielo.
Productos Complementarios	Caparol-Füllspachtel P Para ambientes húmedos: Histolith Renovierspachtel Histolith Feinputz Capatect-Feinspachtel 195 Capatect ArmaReno 700



Advertencia

■ Idoneidad conforme a la Información Técnica nº 606 Definición de ámbitos de aplicación

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	-	-	-	-
(-) inadecuado/ (O) adecuado con restricciones/ (+) adecuado				

Aplicación

Superficies adecuadas

Los soportes no deben presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar secos. Sígase las disposiciones de VOB, parte C, DIN 18363, pág. 3. Según el soporte y su estado, antes de la aplicación de la masilla de emplastecer debe aplicarse un imprimante adecuado.. Dar rugosidad previamente a los revestimientos viejos brillantes y firmes.

Método de aplicación

Alisado con aplicación manual:

Mezclar bien antes de su aplicación y aplicar con una llana sin óxido. Una vez seco, humedecer y pulir con fieltro o lijar en seco.

Tras regular la consistencia de forma pertinente, Caparol-Akkordspachtel Fein se puede aplicar asimismo con pistola (añadiendo máx. 5% de agua).

Una vez bien endurecida la superficie alisada, puede aplicarse un moteado con estructura fina. La estructura puede modificarse según el grado de dilución y la anchura de la boquilla utilizada. Se recomienda el moteado especialmente para los techos que se dejen sin tratar.

Pistolas adecuadas:

Con máquinas de enlucir y pistolas sin aire potentes.

En caso de pistolas sin aire, eliminar todos los filtros.

Tamaño de boquilla: 0,035-0,043"

Presión aprox.: 150-180 bar

Deben utilizarse las pistolas sin aire recomendadas por el pertinente fabricante para las masillas de emplastecer, con un diámetro superior.

Con el fin de garantizar una aplicación óptima con pistola sin aire, debe asegurarse una temperatura del material mín. de +10°C durante la aplicación.

Esistema de Pintado

Revestimiento:

Antes de su revestimiento con Sylitol Bio es necesario imprimir la superficie con Caparol Primer. Las superficies alisadas con Caparol-Akkordspachtel, Fein una vez bien endurecidas, pueden revestirse, sin imprimación, con todas las pinturas de dispersión de Caparol o barniz Capacryl.

Antes de su tratamiento posterior con masillas plásticas o revestimientos para pared de fibra de vidrio, así como papel pintado textil, es necesaria su imprimación con Caparol Primer y, antes de la aplicación de revoques de resina sintética, con Putzgrund 610.

Consumo o Rendimiento

Aprox. 1.800 g/m²/ mm de espesor de capa

Condiciones de aplicación

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:

+5°C para el soporte y el aire ambiente.

Secado/ tiempo de secado

Según la humedad de la obra, la temperatura y el espesor de capa, en 12-48 horas aprox..

Limpieza de herramientas

Con agua

Advertencia

Caparol-Akkordspachtel Fein no es adecuado para ambientes húmedos.

Para lograr superficies especialmente lisas, utilizar Caparol-Akkordspachtel Fein.

Debido al uso de sustancias de relleno naturales, es posible que se den ligeras diferencias cromáticas. En caso de moteado que se deje sin tratar, se recomienda asegurarse de utilizar masilla de emplastecer y moteado con el mismo número de producción.

En caso de moteado sobre paredes, debe revestirse con pinturas de dispersión Caparol. De esta forma, se logra una mayor resistencia, necesaria en las paredes.

En caso de revestimiento de masillas de emplastecer con yeso, debido al efecto permanente de la humedad, pueden aparecer bultos, burbujas y desconchados. Por lo tanto, procurese su secado rápido con suficiente ventilación y temperatura.

En los soportes impermeables y poco absorbentes pueden aparecer pequeñas burbujas de aire, que pueden eliminarse tras un breve periodo de evaporación, con su alisado. El momento del alisado depende de la temperatura y la humedad del aire sobre la superficie. En caso de que, después del alisado posterior, vuelvan a aparecer burbujas, es síntoma de que se ha alisado demasiado pronto. Repetir el proceso de alisado.

En los soportes rugosos y estructurados, con el fin de lograr una superficie lisa y plana, es posible que sea necesario aplicar otra capa de masilla de emplastecer.

Advertencias

Certificados e Informes	<ul style="list-style-type: none">■ Informe de clasificación de reacción al fuego.■ Medición de emisiones en cámara conforme a DIN ISO 16000-9.
Advertencias de peligro/ recomendaciones de seguridad (a fecha de publicación)	<p>Manténgase fuera del alcance de los niños. Procúrese abundante ventilación durante la aplicación y el secado. Evítese comer, beber y fumar durante el uso del producto. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con abundante agua. No verter en los desagües, las aguas subterráneas ni el suelo. Limpiar las herramientas inmediatamente tras su uso, con agua y jabón. No inhalar el producto pulverizado. Consúltese más información en la hoja de datos de seguridad.</p> <p>Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede causar reacciones alérgicas. Advertencias para las personas con alergia: tel. de información 0180 / 530 89 28 (0,14 €/min. desde Alemania; móvil máx. 0,42 €/min.).</p>
Eliminación	Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Dispónganse los restos de material líquido en un punto de recogida de pinturas/ barnices viejos y los restos de material endurecido, como residuos mezclados de obra y demolición, asentamiento o basura doméstica.
Valor límite UE de contenido COV	Para este grupo de productos no existe límite UE. Este producto contiene máx. <1 g/l de COV.
Composición	Resina de acetato de polivinilo, carbonato cálcico, dióxido de titanio, silicatos, agua, aditivos y conservante (metilisotiazolinona y benzisotiazolinona)
Servicio Atención al cliente	Tel.: (+34) 937323556 Fax: (+34) 937323554 Correo electrónico: caparol@caparol.es

Información Técnica n° 643 · Edición: mayo de 2016 anula y sustituye la versión anterior

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por Caparol España S.L y las empresas del grupo DAW al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de pinturas y recubrimientos. La aplicación del producto está fuera de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

CAPAROL España S.L. es la marca de pintura para el profesional del grupo DAW - Passatge C, n° 37. 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) · Teléfono + 34 937 32 35 56 · Fax + 34 937 32 35 54
E-mail: caparol@caparol.es · Internet: www.caparol.es